

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ priedas

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. ESD 2025 02 14

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Variniai vamzdžiai „IMPERIALE“, „AIRCON“, „E-GEL“, „Feinrohren“.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Variniai vamzdžiai „IMPERIALE“, „AIRCON“, „E-GEL“, „Feinrohren“. (sienelės storis nuo 0,8 mm iki 1 mm), izoliuoti polietileno šiluminė antikondensacine izoliacija (sienelės storis nuo 7 iki 10 mm),
Identifikacija pvz.: produkto šoninis žymėjimas „IMPERIALE“, INSULATED COOPER PIPES EN12735, CL1 – DIN4102B2 (7 mm), ¼ x 50 m R407C/R410A, R32.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: EN12735, DIN4102B2
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Šildymo, šaldymo bei kondicionavimo sistemų sumontavimui panaudojant šaldymo agentą – freoną R407C/R410A, R32.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: gamintojas - „ZETAESSE“ S.p.A. (Italija), 31050 VEDELAGO (TV) Via Vicenza, 45, Telefono 0423/400621 <http://www.zetaesse.it>, e-mail: info@zetaesse.it. Registruoti prekės ženklai - „IMPERIALE“, „AIRCON“, „E-GEL“, „Feinrohren“.
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: UAB „MEDGANA“, įmonės kodas 122641141, adresas Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius, tel. (8-5) 2498424
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
- Deklaracija išduota įmonei: Objektas:
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Žaliava vario	Rotoli, Green, Ricotto, GREEN - IGQ
Žaliava izoliacijos Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas	Polietilenas prie 24°C ≤ 0,0383 W / m K
Nominalūs matmenys vario (vidinis x išorinis diametras x sienelės storis, mm) ir izoliacijos sienelės storis, mm	4,75x6,35x0,8x7 / 7,92x9,52x0,8x7 / 11,10x12,7x0,8x7 / 13,87x15,87x1x9 / 17,05x19,05x1x10 / 20,22x22,22x1x10 / 26,57x28,57x1,00x0 / 32,42x34,92x1,25x0 / 38,77x41,27x1,25x0
Tempimo stiprumo riba min, elognacija/pailgėjimas min, cheminė sudėtis	220 Mpa, min 40 %, Cu+Ag = Min 99,90 / P = 0,015 ÷ 0,040

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Direktorius Jevgenij Nirenberg

Vilnius, 2025 m. vasario mėn. 14 d.

