

Tinka šildymo ir aušinimo sistemoms.

Techninės specifikacijos

- Darbinė temperatūra: -10 °C / 90 °C.
- Glikolio koncentracija ne daugiau kaip 50%.
- Apsauginis vožtuvas: 1/2" x 3/4", 2,5 bar (110kW).
- Flexvent 3/8 "su uždarymo vožtuvu.
- Manometras: Ø 61 mm, 6,0 baras su uždarymo vožtuvu.
- Izoliacija: medžiaga EPP - spalva: juoda.



Aprašymas	Flexcon KSG 3/4" 2,5bar EcoPlus
Gaminio kodas	27930
EAN	8712874279308
Modelis	<u>Flexcon KSG EcoPlus</u>
Suveikimo slėgis barais priešslėgis	2,5
Sujungimas	Rp $\frac{3}{4}$ "
šildymo galia [kW]	110



Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Pressurization and expansion systems
Etim klasė	Pajungimo grupė išsiplėtimo indui
Produkto pavadinimas	None
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Prescor Safety sets
Gaminio kodas	27930
EAN	8712874279308

Raskite daugiau informacijos internete:[Installation and operating instruction](#)[Flexcon KSG EcoPlus DWG](#)[Flexcon KSG EcoPlus STEP](#)[Flexcon KSG EcoPlus RFA](#)